

MT-950智能终端



● 高性能

MT-950采用工业级主板，默认Win CE操作系统，性能高、速度快、稳定可靠，可通过以太网与服务器实现双向实时通讯。MT-950具有数据安全保障机制在断网时仍可继续工作，网络恢复后自动控制上传缓存数据。

● 集多功能于一体

MT-950具有RS 232/485串口，USB接口，I/O控制接口，以太网接口等；可内置RFID读卡头（包括Mifare/EM卡）、摄像头、指纹头、条码扫描器等；还可选配WiFi、GPRS等通讯功能；多种屏幕尺寸可选：4.3/5.7/6.4/7/10.4/12.1/15/17寸，可选配触摸屏。

● 完善的数据存储解决方案

MT-950标配512M内存（最大支持可达1GB）提供更大容量高速缓存，提升运行速度，从而提高系统总体性能。MT-950提供1个Mini IDE接口，可连接1个Mini IDE硬盘，进行数据块的快速读写，同时，用户也可使用DOM、CF卡（最大支持16G）等存储设备，增强系统的稳定性。

MT-950是WIP、MES和ERP最得力的现场数据采集及控制智能终端，是一款性价比高、体积小巧、结构紧凑的工业型网络控制终端，可在生产现场取代计算机，实现复杂细致的管理功能。





4.3寸机型

● 丰富的软件资源

MT-950的应用软件开发，简单快速，可以利用大量优秀的开发工具如: Visual Studio 2005、Embedded Visual C++ 4.0等。

技术参数

- CPU:** AMD Geode LX800 500MHz
- 操作系统:** Windows CE 5.0、Windows XP、Linux
- 内存:** 512M (支持最大可达1GB)
- 存储器:** Mini IDE、U盘、DOM、CF卡
- 网络:** 10/100Mbps自适应以太网
- 接口:** RS-232/485串口×2、USB接口×2、以太网接口、I/O控制接口
- GPIO:** 3路输入控制、5路输出控制
- 扩展功能:** 可内置RFID读头(包括Mifare,EM卡)，还可内置条码扫描器、摄像头、指纹头等，可选配无线网WiFi、广域网GPRS等通讯功能
- 开发工具:** Visual Studio 2005、Embedded Visual C++ 4.0等
- 软件支持:** Windows CE.NET和嵌入式Windows XP的板载软件包等
- 显示:** 5.7英寸TFT LCD显示屏，640×480像素；屏幕可选4.3/5.7/6.4/7/10.4/12.1/15/17寸等；可选配触摸屏；可外接VGA显示屏
- 尺寸:** 宽218mm×高143mm×厚51mm(5.7/7寸机型)；宽175mm×高115mm×厚38mm(4.3寸机型)
- 重量:** 约1Kg(含支架)
- 环境参数:** 工作电源: DC +12V@3.3A
工作温度: 0℃~50℃
存储温度: -20℃~60℃
工作湿度: 5%~95%相对湿度(非凝结)



7寸机型



15寸机型



深圳万碧港深电脑系统有限公司

地址: 深圳市福田区车公庙天安数码时代大厦A座1812-1813室 (518048)

电话: 0755-83475648、83475658、83475659、83476069、83475859

网址: www.milliontech.com.cn 邮箱: sales@milliontech.com.cn 传真: 0755-83476689

